

HSM 805 S (4-válec), HSM 904 S (6-ti válec)

HSM 805 S (4-válec)

- Výrobce IVECO obsah 4,50 litrů
- Typ/počet valců NEF 4-válec Turbo diesel TIER 3
- Max.výkon 104 kW při 2200 ot/min.(141 koni)
- Max. toč. moment 608 Nm při 1600 ot/min

HSM 904 S (6-ti válec)

IVECO o výkonu 136 kW (186 koni), kroutící moment 680 Nm při 1200 ot/min., obsah 5,9 litrů.

Pohon

- hydrostatický pohon Rexroth
- dvoustupňová přídavná převodovka NAF

Nápravy

- NAF Heavy Duty s planetovými koly
- uzávěrky diferenciálů řaditelná 100%

Brzdy

- dvouokruhové lamelové v olejové lázni, pro každé kolo jedna
- aktivní ruční brzda a automat. pružinová při odstavení traktoru

Řízení

středové lomení, dva silné hydr. válce ovládané volantem a elektricky, úhel lomení 44°

Nádrž na palivo

- 160 litrů

Hydraulika

- Výkon čerpadla 152 l/min při 1600 ot/min
- Tlak max. 350 bar
- Nádrž na hydr. olej 90 l
- Hydraulický olej nasycený, syntetický ester Panolin HLP SYNTH s Kleanoil mikrofiltrací

Elektrická instalace

- alternátor 24V, 90A, baterie 2x56 Ah, bezúdržbová, suchá

Hmotnost

seriová výbava HSM 805 S 9300 kg, HSM 904 S 9800 kg
přední náprava 60%, zadní náprava 40%

Přístroje a elektrická výbava

otáčkoměr s počítacem motohodin, teploměr vody, palivoměr, kontrolní světla, plynulá regulace rychlosti pojezdu, spínací skříňka, zapalovač, nouzový vypínač

Navijáky

- | | |
|------------------------|--------------------|
| seriová výbava | <i>dvoububnový</i> |
| • výrobce | Adler |
| • typ | HY 20 |
| • tažná síla | 2x100 kN |
| • max. délka lana | 14 mm 100m |
| Dodáváno bez lan! | |
| výbava na přání | <i>dvoububnový</i> |
| • typ | HY 24-O |
| • tažná síla | 2x120 kN |
| • max. délka lana | 14 mm 140m |
| • typ | HY 24-LO |
| • tažná síla | 2x120 kN |
| • max. délka lana | 14 mm 190m |
| • typ | HY 32-O |
| • tažná síla | 2x160 kN |
| • max. délka lana | 14 mm 150m |
| • typ | HY 32-LO |
| • tažná síla | 2x160 kN |
| • max. délka lana | 14 mm 200m |
| Dodáváno bez lan! | |

Kabina

prostorná dopředu sklopná s velmi dobrým výhledem na všechny strany včetně předních kol, uložena na gumových pouzdech, odhlučňená, testována dle DLG, mechanicky odpružené komfortní sedadlo, teplovodní topení, dvoje dveře, zadní sklo Lexan, přední a boční lepené sklo, boční okna kryté mříží

Seriová výbava

čelní rampovač šíře 2200 mm, sklopný zadní štít rovný šíře 2200 mm s okénkem pro sledování nákladu a velmi silným vedením lan, osvětlení pro provoz na poz. komunikacích, vzadu odnímatelné a vpředu umístěné v ocelových krytech, hasič přístroj, trojúhelník, sada nářadí, sada pro případ ekologické havárie, ovládní štítu a rampovače jedním elektrickým ovladačem, pracovní světla vzadu

Doplňky

ovládání na vysílačku, pojezd na dálkové ovládání, upínací prst pro přední štít, zadní svémé kleště, technický průkaz, pracovní světla, jiný rozměr pneumatik, kolové řetězy, lana, úvazky, otočné sedadlo 45°, uzávěrky oddělené řaditelné, radio, hovorová vysílačka

