

## 2.1.2. NESENÉ PODMIETAČE VADERSTAD CARRIER CRX 425-625

Vyrábajú sa v nesenom vyhotovení pre 3-bodový záves traktora, alebo k cisternám na okamžité zapravenie tekutých organických hnojív. Valec môže byť ťažký oceľový „SteelRunner“, klieťkový zosilnený „CageRunner Heavy Duty“ (viď obr.) alebo ľahký s U-profilovanými kolesami „Single SoilRunner“. X-rozmiestnenie diskov zabezpečuje maximálnu priamu líniu ťahu za traktorom/cisternou.



Obrázok 24: Nesený podmietač Väderstad CARRIER

Typ	CRX 425	CRX 525	CRX 625
Pracovná šírka m	4.25	5.25	6.25
Transportná šírka m	2.4	2.4	2.4
Počet diskov	34	42	50
Typ diskov (zvoliť)	450 / 470 truecut / Crosscutter Disc		
Rozstup diskov cm	12.5		
Hmotnosť stroja s:			
SteelRunner $\Phi$ 550 mm	3200	3800	4300
CageRunner $\Phi$ 600 mm	2700	3200	3500
SoilRunner $\Phi$ 575 mm	2400	2800	3100
Príkion od HP	150-200	200-250	250-300
Pož. hydr. prípoj	2 dvojčinné		
Prac. hĺbka cm*	3-13		
Prac. rýchlosť km/h*	10 - 20		
Hod. výkon ha/h*	3.5-6	4.5-7.5	5.5-9
Priem. spotreba l/ha*	4-8	4-8	4-8

\* podľa typu diskov a prac. hĺbky