

4.1.5. PNEUMATICKÉ SEJAČKY RAPID RDA 600 J A RDA 800 J BEZ PRIHNOJOVANIA

Verzia RDAC sejačky bez prihnojovacích diskov. Znižuje nárok na ťahovú silu asi o 5-10%.



Obrázok 38: Pneumatická sejačka Väderstad RAPID RDA 800J

Typ	RDA 600 J	RDA 800 J
Výsevný systém	Fenix - pneumatický s hydraulickým pohonom	
Pracovný záber m	6	8
Transportná šírka m	3	3
Transportná výška m	3,5	4
Počet riadkov - výsev	48	64
Vzdialenosť riadkov cm	12,5	
Objem zásobníka l	6000	6000
Predradené náradie - možnosti	Crossboard Heavy System Disc, System Disc Crossboard Light	
Biodrill na prísev	BDA 360 – Fenix pneumatický výsevný systém s elektrickým pohonom	
Hmotnosť základná kg	6950	7600
Prítlak na pätku kg min/max	90/190	75/155
Požadovaný hydr. prípoj*	5 x dvojčinný + voľný prepád	
Požadovaný hydr.prietok oleja*	viac ako 160 l/min (ak to nie je možné, je nutné objednať vlastné hydr. čerpadlo s pto pohonom)	
Pneumatiky	190/95-15	
Príkion HP	190-400	250-450
Hodinový výkon ha/h	5-6	7-8
Priemerná spotreba l/ha	5-6	5-6

* 4xdvojčinný v prípade že je vybavený hydr. čerpadlom s pto pohonom