

4.2.2. PNEUMATICKÉ SEJAČKY VÄDERSTAD SPIRIT ST 400S, 600S, 800S, 900S BEZ PRIHNOJOVANIA



Obrázok 49: Pneumatická sejačka Väderstad SPIRIT 800S

Typ	ST 400S	ST 600S	ST 800S	ST 900S
Vzdialenosť riadkov cm	12,5/16,7			
Počet riadkov (pätiiek)	32/24	48/36	64/48	72/54
Pracovná šírka m	4	6	8	9
Transportná šírka /výška m	3/2,65	3/2,8	3/3,9	3/4
Objem zásobníka l	3740	3900	3900	3900
Predradené náradie - možnosti	Crossboard Heavy System Disc Aggressive Crossboard Heavy System Disc Aggressive			
Rozmery kolies valca	400/55-15,5			
Výsevná jednotka	Fenix poháňaný elektricky 12 V/ 20A (max 60A)			
Hmotnosť základná kg	4800	5700	6800	7200
Prítlak na pätku v kg	40-80	40-80	40-80	40-80
Priemer pätiiek mm	380	380	380	380
Ovládanie	Control Stat.	Gateway + iPad a/alebo ISOBUS monitor		
Požadovaný príkon od HP	120-170	170-250	220-320	240-350
Požadované hydr. ventily	4x dvojčinné		3x dvojčinné*	
	+ voľný prepád s nast. prietokom, min. prietok na pohon ventilátora 85 l/min			
Prac. rýchlosť km/h	10-14	10-14	10-14	10-14
Hod. výkon ha/h	3-4	5-6	7-8	8-9
Spotreba l/ha	4-5	4-5	4-5	4-5

*ak je s hydr. odstavňou podporou sú nutné 4 dvojčinné ventily