

2.1.1. MALÉ PODMIETAČE VÄDERSTAD CARRIER CR 300-400



Obrázok 23: Malý podmietač Väderstad CARRIER

| Typ | CR 300 | CR 350 | CR 400 |
|-------------------------------|---|---------|---------|
| Pracovná šírka m | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Transportná šírka m | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Počet diskov | 24 | 26 | 30 |
| Typ diskov mm(zvoliť) | 450 mm / 470 mm Truecut / Crosscutter Disc | | |
| Rozstup diskov cm | 12,5 | | |
| Hmotnosť stroja s: | | | |
| SteelRunner Φ 550 mm | 1800 | 2000 | 2300 |
| RubberRunner Φ 586 mm | 1600 | 1800 | 2100 |
| Ťah. verzia (iba s gum. val.) | 1900 | 2100 | 2300 |
| CageRunner Φ 600 mm | 1300 | 1400 | - |
| SoilRunner Φ 575mm | 1200 | 1300 | 1500 |
| Príkon od HP | 85-110 | 100-150 | 110-160 |
| Pož. hydr. prípoj | 1 dvojčinný / 2 dvojčinné vo verzii so smykom | | |
| Prac. hĺbka cm* | 3-13 | | |
| Prac. rýchlosť km/h* | 10-15 (v ťah.verzii 10-20) | | |
| Hod. výkon ha/h* | 2.5-5.5 | 3-7 | 3.5-8 |
| Priem. spotreba l/ha* | 3-7 | 3-7 | 3-7 |

* podľa typu diskov a prac. hĺbky

Tieto stroje sa štandardne vyrábajú ako nesené s pripojením do 3-bodového závesu s možnosťou vybaviť ich závesom pre ťahanie (iba vo variante s gumeným valcom). V takom prípade môžu byť stroje vybavené aj čelným smykom Crossboard Heavy. Priemerná hmotnosť je 550 kg/m záberu a môže byť zvýšená prídavnými závažiami až na 850 kg/m. Všetky stroje je možné vybaviť BIODRILL sejačkou BDX.