

4.1.4. PNEUMATICKÉ SEJAČKY RAPID RDA 600C A RDA 800C S PRIHNOJOVANÍM



Obrázok 37: Pneumatická sejačka Väderstad RDA 800C

Typ	RDA 600 C	RDA 800 C
Výsevný systém	Fenix - pneumatiký s hydraulickým pohonom	
Pracovný záber m	6	8
Transportná šírka m	3	3
Transportná výška m	3,5	4
Počet riadkov - výsev	48	64
Vzdialenosť riadkov cm	12,5	
Počet riadkov - prihnojovanie	24	32
Vzdialenosť riadkov prihnojovanie cm	25	
Objem zásobníka l	6000	6000
Predradené náradie - možnosti	Crossboard Heavy System Agrilla Crossboard Heavy System Disc, System Disc Crossboard Heavy	
Biodrill na prísev	BDA 360 – Fenix pneumatiký výsevný systém s elektrickým pohonom	
Hmotnosť základná kg	7300	8700
Prítlak na pätku kg min/max	95/195	85/165
Požadovaný hydr. prípoj*	min. 3 x dvojčinný + voľný prepád	
Požadovaný hydr.prietok oleja**	viac ako 160 l/min (ak to nie je možné, je nutné objednať vlastné hydr. čerpadlo s pto pohonom)	
Pneumatiky	190/95-15	
Príkion od HP***	240-400	260-450
Hodinový výkon ha/h	5-6	7-8
Priemerná spotreba l/ha	5-6	5-6

* 3 dvojčinné + voľný prepád vo výbave s Crossboard Heavy

* 4 dvojčinné + voľný prepád v ostatných prípadoch

** +1 dvojčinný navyše je nutný v prípade že nie je hydr. čerpadlo s pto pohonom