

#### 4.1.1. MECHANICKÉ SEJAČKY RAPID RD 300 S A RD 400 S BEZ PRIHNOJOVANIA



Obrázok 34: Väderstad RAPID 300 S

Typ	RD 300 S	RD 400 S
Výsevný systém	valčekový hydraulicky poháňaný	
Pracovný záber m	3	4
Transportná šírka m	3	4
Transportná výška m	2,7	3,2
Počet riadkov	24	32
Vzdialenosť riadkov cm	12,5	
Objem zásobníka l	3000	4100
Predradené náradie - možnosti	Crossboard Heavy, System Disc Aggressive, Crossboard Heavy System Disc Aggressive, System Disc Crossboard Light System Disc Crossboard Heavy, System Agrilla Crossboard Heavy	
Biodrill na prísev	BDR 200	BDR 280
Základná hmotnosť kg	2400	3400
Prítlak na pätku kg min/max	70/210	75/215
Požadovaný hydr. prípoj	2-4 x dvojčinný + voľný prepád*	
Pneumatiky	190/95-15	190/95-15
Príkion HP	90-165	120-220
Hodinový výkon ha/h	2,5-3	3,5-4
Priemerná spotreba l/ha	4-5	4-5

\*4 dvojčinné + voľný prepád platí vo výbave so systémom Autopilot