

4.1.2. MECHANICKÉ SEJAČKY RAPID RD 300 C A RD 400 C S PRIHNOJOVANÍM



Obrázok 35: Väderstad RAPID 300 C

Typ	RD 300 C	RD 400 C
Výsevný systém	valčekový hydraulicky poháňaný	
Pracovný záber m	3	4
Transportná šírka m	3	4
Transportná výška m	2,7	3,2
Počet riadkov - výsev	24	32
Vzdialenosť riadkov cm	12,5	
Počet riadkov - prihnojovanie	12	16
Vzdialenosť riadkov prihnojovanie cm	25	
Objem zásobníka l	3150	4350
Predradené náradie - možnosti	Crossboard Heavy, System Disc Aggressive, Crossboard Heavy System Disc Aggressive System Disc Crossboard Light, System Disc Crossboard Heavy System Agrilla Crossboard Heavy	
Biodrill na prísev	BDR 200	BDR 280
Hmotnosť základná kg	2900	3800
Prítlak na pätku kg min/max	85/245	90/230
Požadovaný hydr. prípoj	2-4 x dvojčinný + voľný prepád*	
Pneumatiky	190/95-15	190/95-15
Príkion HP	100 - 175	130 - 240
Hodinový výkon ha/h	2,5-3	3,5-4
Priemerná spotreba l/ha	4,5-5,5	4,5-5,5

*4 dvojčinné + voľný prepád platí vo výbave so systémom Autopilot