

2.2.1.1. ŤAHANÉ PODMIETAČE VADERSTAD CARRIER CR 425 XL – CR 625 XL



Obrázok 29: Ťahaný podmietač CARRIER XL 625

Typ	CR 425 XL	CR 525 XL	CR 625 XL
Prac. šírka m	4.25	5.10	6.10
Transport. šírka m	2.85	2.85	2.85
Hmotnosť			
Single SteelRunner kg	5600	6500	6900
Double SteelRunner kg	5600	6500	6900
Double SoilRunner kg	5100	5500	6100
Priemer diskov mm	Φ510 alebo 610 mm		
Počet diskov	32 + 1 + 2	40 + 1 + 2	48 + 1 + 2
Rozstup diskov cm	12.5	12.5	12.5
Kolesá nápravy	400/60-15.5 (resp. 520/50-17 ako opcia)		520/50-17
Požadovaný hydr. prípoj	3 (4 pri čelnom náradí)		
Prac. hĺbka max.	Φ510mm 13-15 cm , Φ610 mm 15-17 cm		
Požadovaný príkon HP	150-200	185-235	220-270
Pracovná rýchlosť km/h*	10 - 15		
Hodinový výkon ha/h*	3-6	4-7	4.5-8
Spotreba l/ha*	7-12	7-12	7-12

*podľa typu valca, čelného náradia, nastavenej hĺbky a poľných podmienok

2.2.1.2. ŤAHANÉ PODMIETAČE VÄDERSTAD CARRIER CR 925 XL A 1225 XL



Obrázok 30: Ťahaný podmietač CARRIER XL

Typ	CR 925 XL	CR 1225 XL
Prac. záber m	9.25	12.25
Transportná šírka m	3	3
Hmotnosť so SteelRunner kg	10400	13100
Počet diskov	76+1	100+1
Rozstup diskov cm	12.5	12.5
Kolesá nápravy	520/50x17	520/50 x 17
Požadovaný hydr. prípoj	2 dvojčinný	2 dvojčinný
Prac. hĺbka cca cm	Φmm 13-15 cm , Φ610 mm 15-17 cm	
Požadovaný príkon od HP	300-500	400-600
Pracovná rýchlosť km/h	10-15 km/h	
Hodinový výkon ha/h	8-10	11-13
Spotreba l/ha	7-12*	7-12*

*podľa typu valca, čelného náradia, nastavenej hĺbky a poľných podmienok