

2.5.2. VALCE VÄDERSTAD REXIUS RS 500-1230

Valce Rexius sú vybavené silnejším rámom 250x150x10 mm a ich hmotnosť na 1 m záberu dosahuje až 800 kg. Môžu byť vybavené smykom Heavy Crossboard (okrem RS500) alebo sú bez smyku. Smyk môže byť pre zvýšenie zrovnávacej kapacity spevnený priečnou lištou. Dajú sa používať všetky typy valcov. Pracovný záber valcov typu Rexius je od 5,0 m až do 12,3 m. Valec RS 650 so záberom 6.5 m sa môže aj dodatočne rozšíriť na 8,2 alebo 9,4 m. Prepravná šírka strojov je iba 2,5 m. Výhodou dobrého kopírovania a kludného chodu sú kolesá, ktorých šírka je 400 mm.



Obrázok 42: Valce Väderstad REXIUS

Typ	RS 650	RS 820	RS 940	RS 1020	RS 1230
Pracovná šírka m	6.5	8.2	9.4	10.2	12.3
Transp. šírka m	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Počet sekcií	3	5	5	5	5
Hmotnosť:					
Crosskill kg	3300	4100	4400	4700	-
Cambridge kg	3300	4100	4400	4700	5800
Cambridge HD kg	4300	5600	6200	6500	7700
Hmot. smyku kg	520	700	800	850	1005
Počet častí smyku	24	32	36	38	46
Kolesá	400/60-15,5				
Tandem kolesá	-	opcia	opcia	sériovo	sériovo
Príkon od HP	70-120	90-150	100-170	110-190	130-220
Požad. hydr. prípoj	1 x dvojčinný, so smykom Crossboard 2x dvojčinný				
Hod. výkon ha/h	7-10	9-12	10-14	11-15	12-16
Spotreba phm l/ha	2-3				