



---

### *Harvestor HSM 405H3 8WD*

---

#### **V základní výbavě stroje naleznete:**

- **Motor Volvo Penta Common Rail Turbo Diesel TIER 4f**, 6-ti válec o výkonu 184 kW při 2100 ot/min, točivý moment 1020Nm při 1500 ot/min
- **Hydrostaticko – mechanický pohon** s elektronickým CMC řízením **Rexroth**. Jedná se o osvědčený typ pojezdového čerpadla a pojezdového motoru. Tento systém je doplněn dvou-stupňovou přídatnou převodovkou od německého výrobce NAF.
- **NAF balancované tandemové nápravy** s ozubenými koly v bogie skříní, uzávěrky přední a zadní řaditelné 100%. Stabilizace přední nápravy.
- **Pneumatiky** Nokian TRS 8 x 710/45-26,5. Šíře celková 2900 mm s možností použití řetězů. Při použití kolopásů šíře 2940mm.



- **Kabina:**
  - Prostorná, odhlučněná, komfortní vyrovnávaná kabina s rovnou podlahou.
  - Vyhřívané sedadlo BEGE 3100 C&F.



- Ovládání hydrauliky umístěné na konstrukci sedačky, která je vzduchem odpružená s elektrickým kompresorem.
- Teplovodní topení s integrovanou poloautomatickou klimatizací.
- **LED pracovní světla.**
- **Ovládání veškerých funkcí stroje** a hydraulické ruky pomocí vlastního programu, který umožňuje základní nastavení stroje a hydraulické ruky pro 5 operátorů. Dále poskytuje přehled o všech provozních údajích. Je schopný provést diagnostiku ovladačů a provést kalibraci motoru, pojezdu a všech snímačů. Toto vše je jednoduše zobrazováno na barevný displej.
- **Hydraulický olej** Panolin HLP SYNTH s Kleenoil mikrofiltrací. Load Sensing – hydraulika o max. výkonu 469 l/min při 1400 ot/min s tlakovým zásobníkem 20 litrů a bezpečnostním systémem.



- **Hydraulická ruka** Mesera Loglift M280H1 10 s dosahem 10,0 m a otočí pomocí dvou hydromotorů.
- Uzávěr zkrutu podvozku přes dva hydraulické válce.
- **Harvestorová hlavice Logmax 6000B se SuperCut**  
Technické parametry:



- **Ovládací program DASA 4** v českém jazyce.



- **V ceně** jsou dvě návštěvy výrobního závodu. Jedna v průběhu montáže a druhá při převzetí stroje.



